Ficha Técnica

Spray Grasa Blanca



Descripción del producto

Spray Grasa Blanca es un lubricante de alta calidad a base de PTFE para el tratamiento de piezas de metal y de plástico.

Propiedades

- Lubrica
- Reduce la fricción y el desgaste
- Resistente al óxido y la corrosión
- Hidrófugo
- No contiene siliconas
- Para uso en interior y exterior
- No gotea

Aplicaciones

- Perfecto para piezas móviles y giratorias de metal y plástico.
- Con doble efecto: se pulveriza como aceite y tiene propiedades deformantes, pero se solidifica como grasa y ofrece buena adherencia y buena resistencia a la presión.
- Apto para aplicaciones verticales, no fluye hacia abajo ni gotea.
- Para utilizar en máquinas, cojinetes de rodillos, ejes, piñones, correas transportadoras, perfiles de guarniciones de goma...

Datos técnicos

Base	Aceite mineral con jabón de litio blanco y PTFE
Consistencia	Líquido
Densidad	ca. 0.72 g/ml
Temperatura de aplicación	+5°C → +35°C
Resistencia a la temperatura	-20°C → +120°C
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	80%
Punto de goteo	>180°C

Substratos

- Estado del sustrato
  limpio y sin polvo ni grasa.
- Tipo de sustrato
  Todo tipo de metales y plásticos.

Método de aplicación

- Método de aplicación
  Las superficies deben estar limpias, desengrasadas y secas. Agite bien la lata antes de usar. Pulverizar a una distancia de aprox. 20 cm del objeto. Para obtener el mejor resultado, aplique el spray mientras las partes móviles están en movimiento, si es posible.

Soudal Química S.L.
Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara
+34-949 275 671
www.soudal.com info@soudal.com

Spray Grasa Blanca

Recomendaciones de salud y seguridad

Peligroso. Respetar las precauciones de uso.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante.
Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.

Embalaje/Logística

Color: Blanco
Embalaje: 400 ml aerosol
Período de validez: 3 años en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L.
Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara
+34-949 275 671
www.soudal.com **info@soudal.com**