Sierra de calar

4350CT

720 W • 800 – 2.800 min^{-1}

Eficiente sierra de calar con cambio de hoja sin herramientas y velocidad ajustable para profesionales

Sierra de calar de 720 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz sistema antivibración y bajo nivel de ruido. Velocidad de motor ajustable entre 800 y 2.800 min-1 para adaptarse al material. Longitud de carrera de 26 mm y capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Longitud de la carrera	26 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	4,5 m/s^2
Peso sin cable	2,5 kg
Nivel de vibración, corte de tableros	7,5 m/s^2
Dimensiones de producto (L x W x H)	236 x 73 x 207 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Código EAN 0088381080590

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

417852-6
Protector base



415524-7
Placa antiastillamiento



417853-4
Boquilla de aspiración Ø 18 / 22 mm



783202-0
Llave hexagonal 4mm



824809-4
Maletín PVC



Accesorios opcionales

192732-4
Conjunto de reglas guía



193516-3
Guía circular + paralela



193517-1
Adaptador de guía de carril



197252-3
Adaptador de carril guía



415524-7
Placa antiastillamiento



783202-0
Llave hexagonal 4mm



824809-4
Maletín PVC



OTROS

Despiece

