Taladro

6413

450 W • 13 mm • 0 – 3.400 min^{-1}

Herramienta para aplicaciones generales de perforación

Taladro de 340 W con dos velocidades y ajuste de velocidad variable entre 0 y 3 400 min-^{1}. La herramienta es adecuada para aplicaciones generales de taladrado en trabajos de construcción y renovación. Con una capacidad de portabrocas de 1,5 - 13 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	450 W
Velocidad sin carga	0 - 3400 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	25 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 10 mm
Cable de alimentación	2,0 m
Nivel de presión sonora (L_{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Dimensiones de producto (L x W x H)	234 x 64 x 183 mm
Potencia máxima de salida	350 W
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	50 mm
Nivel de vibración, perforación en metal	2,8 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.

Código EAN 0088381081177

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763242-4
Portabrocas automático 10 mm 

Accesorios opcionales

193226-2
Portabrocas 

763242-4
Portabrocas automático 10 mm 

B-54520
Set de brocas y puntas 100 pcs 

D-07032
Broca de madera 4 x 75 mm

D-07347
Broca helicoidal 8 x 250 mm

D-09709
Broca de metal HSS-G, 4,5 x 75 mm

D-14928
Broca de metal HSS-TiN, 3 x 81 mm

D-15877
Broca de madera 4 x 90 mm, 1/4"

OTROS

Despiece PDF