Miniamoladora angular

9558HNR

840 W • 125 mm • 11.000 min^{-1}

Herramienta compacta con función anti-restart para cortar y rectificar.

Miniamoladora angular pequeña con función anti-restart para aplicaciones exigentes. La herramienta cuenta con un engranaje angular mecanizado, un motor de 840 W y un disco de 125 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración. Equipada con un interruptor deslizante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	840 W
Velocidad sin carga	11000 min^{-1}
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 140 x 106 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,5 m/s²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Protección adicional del ancla y la bobina de campo: Laca de anclaje Zik Zak y bobina de campo blindada.
- Los fiables engranajes mecanizados proporcionan el doble o más de vida útil
- Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad
- La construcción de laberinto sella y protege el engranaje de transmisión y los cojinetes de la contaminación para prolongar la vida útil de la herramienta.
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- Bloqueo del husillo mediante pulsador para mayor comodidad del operario
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381808811

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123145-8
Protector de disco sin herramientas,



153489-2
Empuñadura completa 125 mm



782423-1
Llave de pivotes 35

A-80933
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



Accesorios opcionales

122911-0
Protector de disco 115 mm



123145-8
Protector de disco sin herramientas,



153489-2
Empuñadura completa 125 mm



162258-0
Empuñadura auxiliar



195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



224415-9
Arandela centradora



A-80933
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



OTROS

Despiece