Miniamoladora angular

9558HPY

840 W • 125 mm • 11.000 min^{-1}

Herramienta compacta para cortar y rectificar

Miniamoladora angular pequeña con motor de 840 W y disco de 125 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración. Equipada con un interruptor deslizante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s^2
Nivel de vibración, rectificado de superficies	9,0 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s^2
Potencia de entrada absorbida	840 W
Potencia máxima de salida	1000 W
Velocidad sin carga	11000 min^{-1}
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Los fiables engranajes mecanizados proporcionan el doble o más de vida útil
- Diseño compacto con cañón de pequeño diámetro y peso ligero para mayor comodidad
- La construcción de laberinto sella y protege el engranaje de transmisión y los cojinetes de la contaminación para prolongar la vida útil de la herramienta.
- Bloqueo del husillo mediante pulsador para mayor comodidad del operario
- Doble aislamiento
- Interruptor de palanca grande para facilitar el manejo a diestros y zurdos

Código EAN 0088381870559

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2
Empuñadura completa 125 mm



A-80933
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



782423-1
Llave de pivotes 35

Accesorios opcionales

153489-2
Empuñadura completa 125 mm



782423-1
Llave de pivotes 35

A-80933
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



OTROS

Despiece