Taladro combinado LXT®

DHP453RFE

18V • 42 Nm • 0 – 1.300 min^{-1}

Taladro combinado con acción de martilleo.

Para atornillar y taladrar con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par de apriete máximo de 42 / 27 Nm. Adecuado para uso profesional ligero Incluye dos baterías de 3.0Ah y cargador en un maletín PVC.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 400 / 1300 min^{-1}
Par de apriete máx. Duro/Blando	42 / 27 Nm
Ajuste del par de embrague	16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 / 19500 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	36 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	36 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	72 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Freno eléctrico	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381661249

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1830B (2x)
Batería LXT® 3,0 Ah



DC18RC
Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



OTROS

Despiece