Sierra de sable LXT®

DJR186Z

18V • 0 – 2.800 min^{-1} • 32 mm

Eficaz sierra de sable básica

Sierra de sable para el corte sin chispas de metales y trabajos de demolición. Longitud de carrera de 32 mm y velocidad de carrera de 0 - 2.800 min-1 con control continuo desde el interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Golpes por minuto (SPM)	0 - 2800 min^{-1}
Longitud de la carrera	32 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	255 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	130 mm
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de tableros	13,0 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s^2
Nivel de vibración, corte de viga de madera	12,5 m/s^2
Incertidumbre de Vibración (Factor K),	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381806640

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

B-05169
Sierra de sable 152 x 0,9 mm

B-05175
Sierra de sable 152 x 1,25 mm

Accesorios opcionales

B-55572
Sierra de sable 152 x 1,25 mm

B-55588
Sierra de sable 228 x 1,25 mm

B-55594
Sierra de sable 305 x 1,25 mm

821620-5
Maletín PVC



B-05169
Sierra de sable 152 x 0,9 mm

B-05175
Sierra de sable 152 x 1,25 mm

OTROS

Despiece

