Soplador LXT®

DUB185Z

18V • 80 m/s • 3,2m³/min

Soplador compacto con un tubo corto para gran cantidad de aplicaciones

El soplador es ideal para la limpieza de moldes, máquinas o lugares de trabajo. El soplador tiene un control de volumen de soplado infinitamente variable y viene con un tubo de soplado corto. el flujo de aire máximo de la máquina es de 80 m / s y el flujo de aire es de 3,2 m³ / min. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 18000 min^{-1}
Max. Velocidad del aire	98 m/s
Fuerza de soplado	3,1 N
Volumen de aire	3,2 m³/min
Máx. sellado de succión	5,8 mbar
Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 13 min
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	83 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, sin carga	≤ 2,5 m/s²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381897877

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123245-4
Tobera

Accesorios opcionales

122321-1
Bolsa de polvo



123241-2
Bolsa para polvo



123246-2
Tobera 43 cm

132025-7
Boquilla cónica

191G09-6
Tobera larga



191M30-1
Cepillo de púas



191M32-7
Set de boquillas para



191M34-3
Set de manguera flexible



192236-6
Boquilla cónica

196643-5
Set de mangueras de vacío



410602-8
Cierre de bolsa

OTROS

Despiece