Miniamoladora angular

GA5040C

1.400 W • 125 mm • 11.000 min^{-1}

Herramienta eficaz con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.400W con un disco de 125 mm para aplicaciones exigentes. Sistema de embrague SJS2 integrado y empuñadura lateral antivibratoria AVT.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	2800 – 11000 min^{-1}
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,5 - 3,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	303 x 140 x 116 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s^2
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Doble aislamiento
- Empuñadura suave para mayor comodidad del operario
- Empuñadura blanda para mayor comodidad y control
- El sistema patentado Super Joint System de Makita protege la caja de engranajes y al operario del contragolpe.
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas
- La función anti-restart evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente aunque esté enchufada a la corriente con el interruptor en la posición ON.

Código EAN 0088381629140

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2
Empuñadura completa 125 mm



D-18465
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



199710-5
Protector de disco 125 mm



782423-1
Llave de pivotes 35

Accesorios opcionales

153489-2
Empuñadura completa 125 mm



192227-7
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



OTROS

Despiece