# Amoladora recta

# GD0600

400 W • 25.000 $min^{-1}$ • 6 mm

**Amoladora recta con interruptor de seguridad en la parte inferior**

Una amoladora recta con una pinza de 6 mm y un interruptor de palanca. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 $min^{-1}$.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia de entrada absorbida | 400 W |
| Velocidad sin carga | 25000 $min^{-1}$ |
| Capacidad de pinza | 6 mm |
| Punto de rueda máx. | 38 mm |
| Diámetro de sujeción del collar | 35/43 mm |
| Cable de alimentación | 2,5 m |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$) | 74 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso sin cable | 1,7 - 1,9 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 358 x 82 x 82 mm |
| Nivel de vibración, rectificado de superficies | 3,5 $m/s^2$ |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies | 1,5 $m/s^2$ |

## BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Interruptor de palanca grande para facilitar el manejo a diestros y zurdos

## Código EAN 0088381073318

**Link a página de producto - www.makita.es**

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**763620-8**
Casquillo cónico 6 mm



**763664-8**
Tuerca de apriete 6 mm



**781039-9**
Llave fija 13



## Accesorios opcionales

**192985-5**
Asa lateral



**193141-0**
Soporte



**763620-8**
Casquillo cónico 6 mm



**763627-4**
Casquillo cónico 3 mm



**763664-8**
Tuerca de apriete 6 mm



**781039-9**
Llave fija 13



**781203-2**
Llave fija 13



**781206-6**
Llave fija 19



**B-52722**
Fresa T.C.T. 10 x 20 x 6 mm, Corte



**B-52750**
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



**B-52788**
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



**B-52819**
Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de



**B-52847**
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



## OTROS

**Despiece**