Amoladora recta

GD0601

400 W • 25.000 min^{-1} • 6 mm

Herramienta compacta con interruptor deslizante

Una amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm y un interruptor deslizante. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 min^{-1}.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	400 W
Velocidad sin carga	25000 min^{-1}
Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	38 mm
Diámetro de sujeción del collar	35/43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L_{pA})	75 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	359 x 82 x 82 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	3,0 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Interruptor lateral para mayor comodidad del operador
- Empuñadura de pequeño diámetro para mayor comodidad
- Interruptor CA/CC para utilizar con una fuente de alimentación alternativa

Código EAN 0088381078696

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763620-8
Casquillo cónico 6 mm



763664-8
Tuerca de apriete 6 mm



781039-9
Llave fija 13

Accesorios opcionales

192985-5
Asa lateral



193011-3
Cono de pinza 3 mm



193012-1
Cono de pinza 6 mm



193141-0
Soporte



193143-6
Cono de pinza 1/4"



763620-8
Casquillo cónico 6 mm



763625-8
Casquillo cónico 6,35 mm



763627-4
Casquillo cónico 3 mm



763664-8
Tuerca de apriete 6 mm



763670-3
casquillo cónico 6 mm



763671-1
Casquillo cónico 8 mm



781039-9
Llave fija 13

781203-2
Llave fija 13

781206-6
Llave fija 19

B-52750
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de

B-52788
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de

B-52819
Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de

B-52847
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de

OTROS

Despiece