# Amoladora recta

# GD0810C

750 W • 1.800 – 7.000 $min^{-1}$ • 6 mm

**Eficaz amoladora de troqueles**

Amoladora ligera con pinza de 6 mm. Equipada con un sistema electrónico de velocidad constante y tecnología SJS. Adecuada para el rectificado, incluida la eliminación de rebabas, con un bastidor largo que ofrece un buen alcance. La velocidad se puede ajustar entre 1.800 y 7.000 min-1.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia de entrada absorbida | 750 W |
| Velocidad sin carga | 1800 - 7000 $min^{-1}$ |
| Capacidad de pinza | 8 mm |
| Punto de rueda máx. | 50 mm |
| Diámetro de sujeción del collar | 43 mm |
| Cable de alimentación | 2,5 m |
| Nivel de presión sonora ($L_{pA}$) | 79 dB(A) |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Peso sin cable | 1,7 kg |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 371 x 75 x 75 mm |
| Nivel de vibración, rectificado de superficies | ≤ 2,5 $m/s^2$ |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies | 1,5 $m/s^2$ |

## Código EAN 0088381034586

**Link a página de producto - www.makita.es**

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**153503-4**
Empuñadura 36 Completa



**763645-2**
Tuerca de apriete



**781206-6**
Llave fija 19



**193012-1**
Cono de pinza 6 mm



**781006-4**
Llave fija 13 mm



## Accesorios opcionales

**192985-5**
Asa lateral



**193011-3**
Cono de pinza 3 mm



**193141-0**
Soporte



**193903-6**
Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm



**781006-4**
Llave fija 13 mm



**781206-6**
Llave fija 19



**B-52788**
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



**B-52847**
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



**192988-9**
Cono de pinza 8 mm



**193012-1**
Cono de pinza 6 mm



**193143-6**
Cono de pinza 1/4"



**763645-2**
Tuerca de apriete



**781203-2**
Llave fija 13



**B-52750**
Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



**B-52819**
Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de



## OTROS

**Despiece**