Amoladora recta

GS6000

750 W • 150 mm • 5.600 min^{-1}

Amoladora recta para uso industrial pesado

Potente amoladora recta de 750W con disco de 150mm para uso industrial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	750 W
Velocidad sin carga	5600 min^{-1}
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 mm
Punto de rueda máx.	150 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de presión sonora (L_{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	590 x 216 x 130 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	≤ 2,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Engranajes cónicos en espiral para unas rotaciones más suaves, un ruido de engranaje más silencioso y una transferencia de energía más eficaz.
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- La construcción de laberinto sella y protege el motor y los cojinetes del polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta

Código EAN 0088381642286

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

410047-0
Portallave



782423-1
Llave de pivotes 35

783204-6
Llave hexagonal 6 mm

Accesorios opcionales

123200-6
Protector de disco



782423-1
Llave de pivotes 35

783204-6
Llave hexagonal 6 mm

OTROS

Despiece