Taladro percutor

HP2071

1.010 W • 20 mm • 0 – 2.900 min^{-1}

Eficaz taladro con percusión y funciones de accionamiento y dos ajustes de potencia

Taladro de percutor de 1.010 W con una capacidad de perforación de 20 mm. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes y embrague de seguridad para detener el motor si la broca se atasca. Viene con un portabrocas de acción rápida totalmente metálico de 13 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1010 W
Velocidad sin carga	0 - 1200 / 0 - 2900 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 24000 / 58000 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	40 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	16 mm
Capacidad del portabrocas	2,0 - 13 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	110 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	99 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	362 x 70 x 220 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".

Código EAN 0088381051682

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194254-0
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



821896-4
Maletín PVC



Accesorios opcionales

324219-0
Tope de profundidad

—

OTROS

Despiece