Taladro combinado

HP488D

18V • 42 Nm • 0 – 1.400 min^{-1}

Taladro combinado a batería de la serie G para uso exigente.

La construcción de los engranajes en metal asegura una alta durabilidad de la transmisión. Diseño compacto y ligero para un fácil manejo y alta maniobrabilidad. Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador.



18V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

G-series	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 400 / 1400 min^{-1}
Par de apriete máx. Duro/Blando	42 / 24 Nm
Ajuste del par de embrague	16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 / 21000 min^{-1}
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Inserción directa	1/2"-20UNF "
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	81 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Diseño compacto y ligero
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- Bajo nivel de ruido para trabajar cómodamente

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

OTROS

Despiece PDF