Martillo ligero

HR2810T

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuado para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1.100 min-¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,9 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	800 W
Velocidad sin carga	0 - 1100 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	8 - 20 mm
Energía de impacto	2,9 J
Diámetro de perforación con broca TCT	80 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	100 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Empuñadura blanda para mayor comodidad y control
- Botón de bloqueo empotrado para un funcionamiento continuo
- Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación

Código EAN 0088381083843

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194079-2
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



324219-0
Tope de profundidad

824789-4
Maletín PVC



Accesorios opcionales

194079-2
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"



324219-0
Tope de profundidad

824789-4
Maletín PVC



OTROS

Despiece

