Martillo combinado

HR3200C

850 W • para SDS-PLUS • 32 mm • 5,1 J



Martillo combinado de tres modos y sistema AVT con portabrocas de cambio rápido para uso intensivo

Martillo combinado para SDS-PLUS. Adecuada para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 850 W y velocidad regulable entre 315 y 630 min-1. Energía de impacto de 5,1 J y rango de perforación óptimo de 10 - 22 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 32 mm en hormigón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	850 W
Velocidad sin carga	315 - 630 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	1650 - 3300 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	32 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	10 - 22 mm
Energía de impacto	5,1 J
Diámetro de perforación con broca TCT	90 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	5,0 m
Nivel de presión sonora (L_{pA})	89 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajuste de cincel de 24 posiciones
- La lámpara de control indica la disponibilidad de funcionamiento y el desgaste de las escobillas de carbón

Código EAN 0088381088732

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

135197-7
Empuñadura 36



198993-4
Recipiente de grasa para la broca



443122-7
Paño de limpieza



824825-6
Maletín PVC



Accesorios opcionales

134889-5
Mango lateral del taladro



194683-7
Bote de aceite, 100 ml



198993-4
Recipiente de grasa para la broca



421342-3
Tapa para polvo 5 mm



421664-1
Tapa para polvo 9 mm



D-16368
Set de demolición para SDS-PLUS, 5



OTROS

Despiece