Martillo combinado

HR4501C

1.350 W • para SDS-MAX • 45 mm • 10,1 J

Potente martillo combinado de doble acción para uso intensivo

Martillo combinado de 1 350 W para SDS-MAX. Capacidad de perforación de 45 mm y energía de impacto de 10,1 J. Con sus funciones de perforación y percusión, esta herramienta es una opción ideal para trabajos de renovación y construcción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1350 W
Velocidad sin carga	130 - 280 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	1250 - 2750 min^{-1}
Max. Diámetro de perforación en hormigón	45 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	20 - 35 mm
Energía de impacto	10,1 J
Diámetro de perforación con broca TCT	125 mm
Cable de alimentación	5,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	9,9 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Embrague limitador de par diseñado para minimizar los daños en los engranajes al desembragarlos automáticamente si la broca se atasca.
- La lámpara de control indica la disponibilidad de funcionamiento y el desgaste de las escobillas de carbón

Código EAN 0088381084970

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

134890-0
Asa lateral en forma de "D"



135209-6
Asa lateral



158275-6
Maletín PVC



198993-4
Recipiente de grasa para la broca



443122-7
Paño de limpieza



Accesorios opcionales

135209-6
Asa lateral



195866-2
Set de extracción de polvo Ø 22/ 25



199143-4
Accesorio de extracción de polvo



P-17027
Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS

OTROS

Despiece