Sierra circular

HS0600

2.000 W • 4.300 min^{-1} • 270 mm

Sierra circular eficiente y de alta capacidad.

Una eficiente y robusta sierra circular de alta capacidad con un motor de 2.000 W y velocidad de 4.300 min^{-1} diseñada para uso profesional. Compatible con disco de 270 mm de diámetro que alcanza una elevada profundidad de corte máxima de 101 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Velocidad sin carga	4300 min^{-1}
Max. Profundidad de corte a 90°	101 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	71 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	63 mm
Diámetro de la cuchilla	270 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	30 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	418 x 273 x 324 mm
Tensión nominal de la batería	40 V

BENEFICIOS DE USUARIO

- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Los componentes de magnesio crean sierras ligeras, bien equilibradas y resistentes en la obra
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Ajustes rápidos con una sola mano mediante palancas de gran tamaño recubiertas de goma

Código EAN 0088381836029

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

164367-1
Guía paralela.

198263-1
Juego de boquillas para polvo



783204-6
Llave hexagonal 6 mm

B-32172
Disco sierra circular , Makparace



Accesorios opcionales

164367-1
Guía paralela.

194367-7
Guía de carril, 3 000 mm

194368-5
Guía de carril 1400mm

194385-5
Set de mordazas



194925-9
Guía de carril, 1 900 mm

196664-7
Set de guías de biselado



198570-2
Adaptador de carril guía



199140-0
Guía de carril, 1.000 mm

199826-6
Pinzas de sujeción, 2 uds



783204-6
Llave hexagonal 6 mm

B-12859
Hoja de sierra circular, estándar



B-32172
Disco sierra circular , Makparace



OTROS

Despiece