Roedora

JN1601

550 W • 2.200 min^{-1}

Corte limpio y preciso de metales y otras chapas

Una roedora que logra curvas precisas y de bordes limpios y cortes rectos. Ideal para cortar láminas de perfil, como materiales para techos. La roedora gira 360 grados. Una capacidad de corte de 2,5 mm para aluminio y 1,6 mm para acero. Una capacidad de motor de 550 W y una velocidad de carrera de 2.200 min^{-1}.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	550 W
Mín. Radio de corte interno	45 mm
Mín. Radio de corte exterior	50 mm
Capacidad de corte aluminio (hasta 200N/mm^2)	2,5 mm
Capacidad de corte Acero dulce (hasta 400N/mm^2)	1,6 mm
Capacidad de corte en acero inoxidable (hasta 600N/mm^2)	1,2 mm
Capacidad de corte en acero inoxidable (hasta 800N/mm^2)	0,8 mm
Cable de alimentación	2,0 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	91 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	261 x 75 x 177 mm
Golpes por minuto (SPM)	2200 min^{-1}

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Diseño compacto y ligero
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381015448

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

781028-4
Llave de media luna 32 mm

783208-8
Llave hexagonal 2,5 mm



A-15051
Matriz para JN1601



A-83951
Roedora, troquel

Accesorios opcionales

781028-4
Llave de media luna 32 mm

783208-8
Llave hexagonal 2,5 mm



A-15051
Matriz para JN1601



A-83951
Roedora, troquel

OTROS

Despiece